

## ATF Multivehicle

hajtóműolaj automata váltókhöz

### Termékleírás

A Castrol ATF Multivehicle elsősorban a japán gyártmányú személygépkocsik automata váltóinak megfelelő, speciális hajtóműolaj. Az európai és az USA-beli gépkocsik követelményeinek megfelelően magas mértékben képes csillapítani a rezonanciát. Megfelel a legtöbb japán autógyártó által elfogadott és megkövetelt Japanese Automobile Standards Organisation (JASO 1A) minősítésnek.

### Előnyök

A Castrol ATF Multivehicle minőségi alapolajok és a legkorszerűbb adalék technológia alkalmazásával készül, így biztosítható:

- A hatékony védelem az oxidációval szemben magas üzemi hőmérsékleteken is. (kiemelkedő viszkozitási stabilitás)
- A rezonancia csillapítását és a lágy váltásokat eredményező kiegyenlített súrlódási jellemzők
- Az alacsony hőmérsékleten is kifogástalan működést garantáló kivételes hidegfolyási jellemzők

### Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	ATF Multivehicle
Sűrűség 15 °C-on	JIS K 2249	g/ml	0.853
szín		-	piros
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	JIS K 2283	mm <sup>2</sup> /s	33
Kinematikai vsizkozitás 100 °C-on	JIS K 2283	mm <sup>2</sup> /s	7.00
Viszkozitási Index	JIS K 2283	-	180
Dermedéspont	JIS K 2269	°C	-50.0
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	ASTM D2983	mPa.s (cP)	13700
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D92	°C	212

## Minősítések és jóváhagyások

JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
  - Nissan Matic D, J, S
  - Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
  - Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
  - Subaru F6, Red 1
  - Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
  - Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
  - Hyundai/Kia SP III, SP IV
  - Aisin Transmissions requiring JWS 3309
  - Honda/Acura DW 1/Z 1
  - Isuzu (where Toyota T-IV is required)
- is required.

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

ATF Multivehicle

15 Feb 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>