



CHF

speciális szintetikus hidraulika folyadék

Termékleírás

A Castrol CHF elsősorban járművekben felhasználható magas teljesítményszintű speciális szintetikus hidraulika folyadék. Szervokormányokhoz, központi szintszabályzó rendszerekhez, lengéscsillapítókhoz, hidropneumatikus felfüggesztési és menetstabilitást vezérlő rendszerekhez, tetőmozgató hidraulikákhoz valamint központi zárahhoz széleskörűen alkalmazható. A javasolt üzemi hőmérsékleti tartomány -40 °C -tól $+130\text{ °C}$ -ig terjed.

A Castrol CHF elsősorban azokhoz a VW, Audi, Seat, Skoda, Rolls-Royce, Bentley, Fendt, BMW, Porsche, Daimler és MAN modellekhez alkalmazható amelyeknél a gyártómű CHF 11S hidraulika folyadék használatát írja elő.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol CHF
sűrűség 20 °C -on	ASTM D1298	g/ml	0.825
kin. viszkozitás 100 °C -on	ASTM D445	mm^2/s	6.0
kin. viszkozitás 40 °C -on	ASTM D445	mm^2/s	18.7
viszkozitási index	ASTM D2270	-	313
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D92	°C	160
megjelenés	szemrevételezés	-	zöld, áttetsző, hígfolyós
kin. viszkozitás -40 °C -on	ASTM D445	mm^2/s	1100

Megfelel a VW G 002 000, a MAN M3289 valamint az MB 345.0 jóváhagyások követelményeinek.

Figyelmeztetés a felhasználónak

A Castrol CHF ásványi bázisú hidraulikus folyadékokkal nem keverhető!

Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a CHF hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C -nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.castrol.hu>