

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Az egészséges és hosszú élettartamú motorokért

Termékleírás

Az új Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 egy korszerű, nagy teherbírású dízelmotorolaj. Kifejezetten haszongépjármű dízelmotorok használható, amelyek megfelelnek az Euro I - Euro V emissziós követelményeknek. Megfelel a dízel részecskeszűrő nélküli motorokhoz, egyes EGR-es motorokhoz és néhány SCR típusú, NOx-redukáló rendszerrel ellátott motorhoz is.

Előnyök

Az új Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 speciálisan kifejlesztett DuraShieldTM teljesítményfokozót tartalmaz, amelyek segítenek a motor károsodásának fő előidézőivel szemben folytatott harcban. Az iparági tesztelés során bebizonyosodott, hogy a Castrol CRB Turbomax DuraShieldTM teljesítményfokozóval 40% jobb kopásvédelmet biztosít*.

A DuraShieldTM teljesítményfokozóval ellátott CRB Turbomax az iparági tesztelés során bizonyították, hogy kétféle módon is növeli a motorvédelmet:

1. Először is, a nehéz motorok működési körülményei között a korom részecskék összetapadhatnak nagy részecskék formájában, amelyek ezután kiszorítják az olajat mozgó fémfelületek közül. Ez fém-fém kapcsolatot eredményez. A CRB Turbomax a DuraShieldTM teljesítményfokozóval segít megelőzni a koromrészecskék agglomerációját, valamint védi a felületet a kopástól.
2. Másodszor a CRB Turbomax esetében a DuraShieldTM egyfajta védőréteget biztosít a mozgó fémfelületek között, ami megvédi az alkatrészeket a tönkremeneteltől még a nehéz üzemi körülmények között is

* A kopási paraméterek átlaga az iparági szabványvizsgálatok során és az iparági vizsgálati kritériumok között



Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	CRB Turbomax 10W-40 CI-4/E7
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.8
CCS viszkozitás -25°C-on (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6066
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	98
Viszkozitás index	ASTM D2270		158
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	1.83
Teljes bázisszám	ASTM D2896	mg KOH/g	12.7
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	210

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E4, E7
API CI-4
JASO DH-1
Cummins CES 20077, 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277,
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

02 Aug 2018

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>