



## Castrol EDGE Professional A5 0W-30

Castrol EDGE - kifogástalan teljesítmény

### Termékleírás

A **Fluid Strength Technology™** alkalmazásával készült Castrol EDGE Professional a Castrol legjobb teljesítményt nyújtó és legszélesebb körben használható termékcsaládja. A kenőfilm alkalmazkodik a motor mindenkor terheléséhez így széles fordulatszám tartományban képes mérsékelni az alkatrészek fémes érintkezését. Castrol EDGE Professional - kisebb súrlódás és maximális motor teljesítmény.

A Castrol EDGE Professional A5 0W-30 teljes mértékben megfelel a legkorszerűbb, magas fordulatszámú üzemelő és kisebb viszkozitású motorolajat igénylő motorok követelményeinek

A Volvóval szoros együttműködés keretében fejlesztett Castrol EDGE Professional A5 0W-30 a legkorszerűbb motorok követelményeinek is megfelel. A professzionális minőséget az olaj mikroszűrése és az egyedi fluoreszcens színezése garantálja.

Castrol EDGE Professional. Gondtalan vezetést biztosító kifogástalan teljesítmény.

### Alkalmazási terület

A Castrol EDGE Professional A5 0W-30 mindazon benzinüzemű személygépkocsihoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A1/B1, A5/B5, API SL illetve ILSAC GF-2 vagy korábbi minősítésű SAE 0W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE Professional A5 0W-30 a BMW Longlife-01 FE jóváhagyású SAE 0W-30-as motorolajat igénylő BMW modellekhez is alkalmazható.

### Előnyök

A Castrol EDGE Professional A5 0W-30 használatával:

- a motor teljesítménye rövid és hosszú távon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- a motor kifogástalan teljesítménye tartós terhelés mellett is tovább fenntartható
- a motor hatásfoka független tesztekkel igazoltan javítható
- a legkülönbözőbb üzemeltetési feltételek mellett is kifogástalan védelem érhető el
- minimálisra mérséklődnek a lerakódások így javul a motor gázreakciója

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Professional A5 0W-30
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.844
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.78
CCS viszkozitás -35 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5950
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	56.4
viszkozitási index	ASTM D2270	-	160
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	tömeg %	1.12
dermedéspont	ASTM D97	°C	-54
lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	213

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL

ILSAC GF2

BMW Longlife 01-FE

"Exclusively Approved for Volvo Cars".

## Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Professional A5 0W-30

17 Oct 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>