



Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30

Castrol EDGE - kifogástalan teljesítmény

Termékleírás

A *Fluid Strength Technology™* alkalmazásával készült Castrol EDGE Professional a Castrol legjobb teljesítményt nyújtó és legszélesebb körben felhasználható termékcsaládja. A kenőfilm alkalmazkodik a motor mindenkorai terheléséhez így széles fordulatszám tartományban képes mérsékelni az alkatrészek fémes érintkezését. Castrol EDGE Professional - kisebb súrlódás és maximális motor teljesítmény.

A Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 teljes mértékben megfelel a VW csoport rugalmas szervizciklussal üzemelő modelljeinek követelményeihez.

A Volkswagennel szoros együttműködés keretében fejlesztett Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 a VW csoport legkorszerűbb modelljeihez is kifogástalanul alkalmas. A professzionális minőséget az olaj mikroszűrése és egyedi fluoreszcens színezése garantálja. Castrol EDGE Professional. Gondtalan vezetést biztosító kifogástalan teljesítmény.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű személygépkocsikhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C3 minősítésű SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 a VW csoport VW 504 00/507 00 jóváhagyást igénylő valamint a Porsche C30 jóváhagyást igénylő modelljeihez is alkalmazható.

Előnyök

A Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 használatával:

- a legkülönbözőbb üzemeltetési feltételek mellett is kifogástalan védelem érhető el
- a motor teljesítménye rövid és hosszú távom egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- a motor hatásfoka független tesztekkel igazoltan javítható
- megvalósíthatóak a VW csoport rugalmas szervizciklusai

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Prof' LongLife III 5W-30
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.851
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.0
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
folyási határviszkozitás -35 °C-on	ASTM D4684	mPa.s (cP)	19500
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	70
viszkozitási index	ASTM D2270	-	169
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	202
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	tömeg %	0.64

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3

Porsche C30

VW 504 00/ 507 00

Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30

11 Jul 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>