



Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4

kifogástalan védelem az olajiszap képződéssel szemben

Termékleírás

A Castrol GTX világszerte a leginkább elismert motorolajok egyike. Több mint egyszerű motorolaj, mivel megbízható védelmet nyújt a motorokat naponta veszélyeztető olajiszap képződéssel szemben.

A gyakori rövidtávú városi használat, a szélsőséges időjárási körülmények valamint az egyre hosszabb szervizciklusok jelentősen megnövelik az olajiszap képződés kockázatát. Ez a lerakódás kívülről természetesen nem látható de komoly mértékben képes lerövidíteni a motor élettartamát akár a motor tönkremeneteléhez is vezethet.

Védje meg motorját a káros olajiszap képződéssel szemben a Castrol GTX motorolajjal.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4 mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B3, A3/B4 API SL/CF vagy korábbi minősítésű SAE 15W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.



Előnyök

A Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4

- egyedi adaléka révén az iparági követelményeket* 25 %-kal meghaladó mértékű védelmet nyújt az olajiszap képződéssel szemben.
- megbízható védelmet nyújt a besűrűsödéssel és az olaj öregedésével szemben.
- kopásgátló adalékai hozzájárulnak a motor élettartamának meghosszabbításához.

*ACEA A3/B4 API SL Sequence VG iparági teszt

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.87
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.3
CCS viszkozitás -20 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	102
viszkozitási index	ASTM D2270	-	144
dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	200
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.02

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01 / 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B4

14 Jan 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>