

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

a szintetikus technológia meghosszabbítja a motor élettartamát

Termékleírás

A Castrol GTX világszerte a legelismertebb motorolajok közé tartozik.

Több mint egy egyszerű motorolaj, egy folyékony mérnöki műalkotás.

Napjaink gyorsan változó világa egyre nagyobb kihívásokat támaszt a motorokkal szemben. Az esetenként rossz minőségű üzemanyag, a magas környezeti hőmérséklet és a mostoha forgalmi feltételek fokozhatják az iszapképződést amely lerövidítheti a motor élettartamát. Az olajiszap egy ragacsos lerakódás amely a motor különböző részein, így a létfontosságú olajelosztó csatornában is kialakulhat. Elzárhatja az olaj útját, megszűnhet a motor kenése és védelme.

A szintetikus technológiával készülő Castrol GTX Ultraclean kiemelkedő teljesítményt nyújt. Kettős hatású formulája feloldja a régebben lerakódott olajiszapot és védelmet nyújt az iszap újbóli lerakódásával szemben így nagyobb mértékben megfelel napjaink fokozódó kihívásainak.

Hosszabbítsa meg a motorja élettartamát, válassza a Castrol GTX Ultraclean motorolajat.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 azokhoz a motorokhoz is alkalmazható amelyekhez MB-Approval 229.1, VW 501 01/ 505 00 vagy a Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2 jóváhagyású motorolaj használatát írják elő

Kérjük vegye figyelembe a kezelési kézikönyvben a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

Előnyök

A Castrol GTX Ultraclean:

- az iparági követelményeket 50 %-kal meghaladó mértékű védelmet nyújt az iszapképződéssel szemben*
- fokozott szintű védelmet nyújt a besűrűsődéssel és az olaj öregedésével szemben
- magas szintű védelmet nyújt a magas hőmérsékleten képződő lerakódások kialakulásával szemben
- a minőségi alapolajok és a kopásgátló adalék hozzájárul a motor élettartamának meghosszabbításához

* 50 %-kal tisztább a motor mint az API SL minősítéshez előírt Seq. VG iszaposodási teszt határértéke

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.866
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.7
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	99
viszkozitási index	ASTM D2270	-	155
dermedéspont	ASTM D97	°C	-36
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	204
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.3

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets - Fiat 9.55535-D2/G2,
MB-Approval 229.1
VW 501 01/ 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
13 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>