

Castrol Magnatec Professional C2 5W-30

védelem a motor indításától

Termékleírás

A Castrol Magnatec Professional motorolajok egyedi összetételű molekulái szinte mágnesként tapadnak a terhelésnek kitett fémfelületekre, így számottevő mértékben* csökkentik a motor kopását. A professzionális minőséget az olaj mikroszűrése és egyedi zöld színezése garantálja.

A motor kopásának mintegy 75 %-a a motor felmelegedési fázisában következik be. Amíg a motor leállításkor minden más motorolaj lefolyik a kopásnak kitett fémfelületekről addig a Castrol Magnatec Professional egyedi összetételű molekulái ott maradnak. Szinte mágnesként tapadnak a fémfelületekre, így a motor beindításának pillanatától azonnali védelmet nyújtó olajfilmet képeznek.

A Castrol Magnatec Professional a korszerű személygépkocsi motorok követelményei alapján, a kopással szembeni kifogástalan védelem érdekében fejlesztettük.

Castrol Magnatec Professional. Azonnali védelem a motor beindításának pillanatától.

* A Sequence IVA iperaági kopási teszttel igazoltan.

Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű személygépkocsihoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C2 minősítésű SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 azokhoz a Peugeot és Citroen modellekhez is alkalmazható amelyekhez PSA B71 2290 jóváhagyású SAE 5W-30-as motorolaj használatát írják elő. A használat előtt kérjük vegye figyelembe a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

Előnyök

A Castrol Magnatec Professional egyedi összetételű molekulái:

- rendkívüli mértékben képesek tapadni a kopásnak kitett fémfelületekre;
- a motor beindításának pillanatától kifogástalan védelmet nyújtó kenőfilmet képeznek;
- számottevő mértékben hozzájárulnak a kopás mérsékléséhez;
- az üzemeltetési körülményektől függetlenül folyamatos védelmet nyújtanak.

A Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 alacsony külső hőmérsékleten is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Magnatec Professional C2 5W-30
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.852
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, közel áttetsző
kin, viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	10.4
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
kin, viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	60
viszkozitási index	ASTM D2270	-	164
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.7
dermedéspont	ASTM D97	°C	-45

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C2

API SN

Meets Fiat 9.55535-S1

PSA Approval B71 2290

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec Professional C2 5W-30

08 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>