

Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30

Védelem a Stop-Start üzemből eredő kopással szemben

Termékleírás

Napjainkban a szokásos módon használt személyautók évente átlagosan 18 ezer alkalommal indulnak el és állnak meg. A forgalomban, a dugókban való állás, várakozás a motorban mikroszkopikus kopást idéz elő.

A legújabb iparági tesztek tanúsága szerint az új Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 használatával a Stop-Start üzemmódból eredő kopás számottevően mérsékelhető*.

Az új Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 egyedi összetételű molekulái rendkívüli tapadási képességük révén ellenálló kenőfilmet hoznak létre így a Stop-Start üzem minden kritikus szakaszában készen állnak a védelemre.

Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 Azonnali védelem az indítás pillanatától. **Minden egyes indításnál.**

*Az iparági OM646LA teszt alapján

Alkalmazási terület

A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C2, API SN minősítésnek megfelelő SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 azokhoz a Peugeot és Citroen gépkocsikhoz is alkalmazható amelyekhez SAE 5W-30 viszkozitási osztályú PSA B71 2290, vagy a FIAT gépkocsikhoz esetében a Fiat 9.55535-S1 jóváhagyású motorolaj használatát írják elő.

Előnyök

A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 egyedi összetételű molekulái:

- **Az olaj lefolyása után is tapadnak a fémfelületekre**
- **Rendkívül erős kenőfilmet hoznak létre amely a Stop-Start üzem minden kritikus szakaszában és azt követően is védelmet nyújt**
- **Bizonyítottan csökkentik a Stop-Start üzemmel járó kopást**

A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 a legcsikorgóbb fagyban is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé.

Tipikus értékek

Név	Mérésjeljárás	Mértékegység	Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	10,3
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	60
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	159
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-46
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.7
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	209

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C2

API SN

PSA B71 2290

Meets Fiat 9.55535-S1

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30

05 Apr 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adattapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adattapon lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adattapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adattapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adattap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adattapja rendelkezésre áll. Az adattapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellettal. H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E. +36 (1) 799-0350 <http://www.castrol.hu>