



RUSTILO DWX 32

KORRÓZIÓVÉDŐ-, VÍZKISZORÍTÓ FOLYADÉK

Típus: Oldószertartalmú, vízkiszorító tulajdonságú korrózióvédő folyadék.

Alkalmazás: Gépek és alkatrészek hosszan tartó konzerválásához, raktározásnál, export szállításoknál. Lehetőleg bemártó eljárással, de szóró eljárással, ecseteléssel is felvihető a felületre.
Megfelelő csomagolásban tengerentúli szállításnál.

Tulajdonságok:

- enyhe szag,
- vékony hatásos védőfilm, a film nem gyantásodik,
- minden fémhez alkalmas,
- megbízható korrózióvédelem,
- a film enyhe kenőhatással is rendelkezik,
- hosszú élettartam,
- a film ásványolajokban oldódik,
- lemosható szénhidrogén-alapú oldószerral, lúgos tisztítószerral, gőzfázisú zsírtalanítóval.

Műszaki adatok:

			RUSTILO DWX 32
Szín /Kinézet			sötétbarna
Film fajtája			viaszos puha,enyhén zsíros
Filmképző alkotórész	%		30
Filmerősség	µm		4 – 6
Száradási idő	min		45
Felhasználás: bemártással	kg/100 m ²		1,2- 1,5
Korrózióvédelem időtartama:	belső tárolásnál	hónap	18
	külső tárolásnál	hónap	9
Viszkozitás 20 °C	DIN 51562	mm ² /s	2,2-2,4
Sűrűség 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	810 - 830
Lobbanáspont	DIN 51755/758	°C	42
Tűzveszélyességi osztály:			A II

A táblázati adatok átlagértékek.

Bemertő eljárásnál a víztaszító képesség helyreállítható: Castrol BENETZER 376/7 termékkel. Oldószerként Castrol LÖSUNGSMITTEL 359/26 AII termék használható.

RUSTILO DWX 32 nem tartalmaz nitritet, PTB-t, PTB-t vagy PCT-t, ezért különösen munka- és környezetbarát anyagként van besorolva.

A vonatkozó biztonsági adatlapot figyelembe kell venni.

A termék fejlesztése érdekében a receptura változtatásának jogát fenntartjuk.

