

## Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

hajtóműolaj kézi kapcsolású váltókhoz

### Termékleírás

A Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90\* az API GL-4 besorolású kenőanyagot igénylő kézi kapcsolású váltók széles köréhez alkalmazható teljesen szintetikus hajtóműolaj. Számos modell esetében kifogástalan megoldást nyújt a hidegen észlelhető kapcsolási nehézségek enyhítésére.

### Előnyök

- Kifogástalan szinkronizációs képessége meghosszabbítja a szinkronegységek élettartamát, javítja a váltási komfortot.
- Kivételes hidegfolyási tulajdonságai alacsony hőmérsékleten is zökkenőmentes váltást tesznek lehetővé.
- Magasfokú nyírési stabilitása a kenőanyag teljes szervizciklusa során állandó viszkozitást eredményez, a váltó zajsintje mérséklődik.
- A magas mértékű hőmérsékleti és oxidációs stabilitás tiszta váltót és hosszabb olaj élettartamot eredményez.
- Az ideális viszkozitási érték hozzájárul az üzemi hőmérséklet csökkenéséhez és az üzemanyag takarékosághoz valamint meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát.

### Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Syntrans Multivehicle 75W-90
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.09
Viszkozitási index	ISO 2909	-	195
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Sűrűség 15 °C-on	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
dermedéspont	ISO 3016	°C	-51
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, áttetsző

### Minősítések és jóváhagyások

API GL-4

Ford WSD-M2C200-C

MB-Approval 235.72

\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

07 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>