



Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80

hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz

Termékleírás

A Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 elsősorban a kiterjesztett (540 ezer km) szervizciklusú ZF sebességváltók követelményei alapján fejlesztett teljesen szintetikus alapolajokból készült hajtóműolaj. Számos további nagy terhelésen és magas üzemi hőmérsékleten üzemelő API GL-4 besorolású hajtóműolajat igénylő haszonjármű sebességváltóhoz is alkalmazható.

Előnyök

- Kiegyenlített sűrűdési jellemzői a szinterezett bronz valamint a molibdén ötvözetű szinkrongyűrűkkel rendelkező váltókban kiemelkedő váltási komfortot biztosítanak.
- Az üzemi hőmérséklet mérséklésével a váltó és a hajtóműolaj élettartama egyaránt kiterjeszthető.
- kifogástalan hidegfolyási tulajdonságai alacsony hőmérsékleti tartományban is fokozott váltási kényelmet és védelmet nyújtanak.
- A kiemelkedő hőmérsékleti stabilitás hatékonyan hozzájárul a kiterjesztett szervizciklusok megvalósításához, az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.
- Egyedi adalékcsomagja tartósan magas terhelés mellett is kifogástalan védelmet eredményez.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Syntrans Z Long Life
szín	szemrevételezés	-	kék
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	9.1
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	55
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	DIN 51398	mPa.s (cP)	20.000
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, áttetsző
sűrűség 15 °C-on	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.848
viszkozitási index	ISO 2909	-	150
dermedéspont	DIN-ISO 3016	°C	-57

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4

MAN 341 Z5

MB-Approval 235.41

ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Syntans Z Long Life 75W-80

19 Oct 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>