

Vecton 10W-40

Optimális teljesítményre hangolva

Termékleírás

A Vecton 10W-40 az Európában és az USA-ban gyártott hasznójárművek követelményei alapján fejlesztett rész-szintetikus motorolaj. Az egyedi System 5TM technológia akár 40 %-kal jobb teljesítményt biztosít.*

Alkalmazási terület

A Vecton 10W-40 elsősorban az Euro 3 és a korábbi besorolásoknak megfelelő európai valamint az USA-ban gyártott hasznójárművekhez alkalmazható motorolaj. Azokhoz a japán gyártmányú motorokhoz is alkalmazható amelyekhez a gyártómű API CI-4 minősítésű motorolaj használatát írja elő. Építőipari és mezőgazdasági gépek széles köréhez is felhasználható.

Előnyök

A korszerű hasznójármű motorok folyamatosan változó feltételek mellett üzemelnek amely a teljesítményükre is hatással van. Az egyedi System 5TM alkalmazásával készült Castrol Vecton 10W-40 rugalmasan képes alkalmazkodni a változó feltételekhez így 5 kulcsfontosságú területen is hatékonyan hozzájárul a maximális teljesítmény kifejtéséhez:

- 1 – Üzemanyagfogyasztás: az olaj besűrűsödésének megakadályozásával javul az üzemanyag hatékonyság
- 2 – Olajfogyasztás: a dugattyún keletkező lerakódások mérséklésével csökken az olajfogyasztás
- 3 – Olajcsere intervallum: A szennyeződések hatékony semlegesítése hosszabb szerviz intervallumokat tesz lehetővé
- 4 – A motor élettartama: a kopás és a korrózió mérséklésével a motor főegységeinek élettartama meghosszabbítható
- 5 – Teljesítmény: A koromképződés mérséklésével a motor a teljes szervizciklus során optimális teljesítményt nyújt

Az egyedi System 5TM alkalmazásával készült új Castrol Vecton 10W-40 rugalmasan alkalmazkodik a változó üzemeltetési feltételekhez így akár 40 %-kal jobb teljesítményre képes.*

* Független laboratóriumi tesztekkel igazoltan a Castrol Vecton 10W-40 40 %-ig terjedő mértékben jobb eredményeket ért el az olaj besűrűsödésre, a dugattyú lerakódásokra, a korom kezelésre, a kopásra és a korrózióra vonatkozó API és ACEA iparági tesztek követelményeinél .

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Vecton 10W-40
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.5
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	91.2
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	152
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.4
Teljes bázisszám (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	230

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E7
API CI-4/SL
Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078
DAF HP-2
Deutz DQC III-10
Cat ECF-2
Mack EO-M Plus, EO-N
MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3/ 229.1
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Vecton 10W-40
11 Feb 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.castrol.hu>