

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz

Termékleírás

A Castrol Syntrans Transaxle 75W-90* a hagyományos API GL-4 besorolású hajtóműolajoknál jobb teljesítményű EP adaléksomagot tartalmazó, kedvezőbb szinkronizációt eredményező teljesen szintetikus hajtóműolaj. Rendelkezik a VW 501.50 jóváhagyással, az API GL-4 besorolású hajtóműolajat igénylő kézi kapcsolású sebességváltókhoz, osztóművekhez és véglehajtásokhoz is alkalmazható.

Előnyök

- Kiemelkedő szintű EP adalékai és kopásgátló képessége révén ideális megoldást jelent a fronthajtású gépkocsikhoz.
- A magasabb mértékű védelem hozzájárul a váltó kifogástalan működéséhez és hosszabb élettartamához.
- Az alacsony hőmérsékleteken is zavartalan kapcsolhatóság javítja a váltási kényelmet.
- A rendkívül jó hidegfolyási képesség az indítást követően fokozott védelmet nyújt a kopással szemben, hozzájárul az üzemanyagtakarékosághoz.
- Az üzemi hőmérséklet mérséklése hozzájárul az olaj és a váltó élettartamának meghosszabbításához és a károsanyag kibocsátás mérsékléséhez.
- A magas hőmérsékleti stabilitás fokozott váltó tisztaságot eredményez, így hozzájárul az olaj és váltó élettartamának meghosszabbításához.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Syntrans Transaxle
Megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, áttetsző
Dermedéspont	DIN-ISO 3016	°C	-54
Sűrűség 15 °C-on	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	DIN 51398	mPa.s (cP)	< 50.000
Lobbanáspont, (nyílttéri)	DIN-ISO 2592	°C	210
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	78
Viszkozitási index	ISO 2909	-	195

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4+

VW 501.50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

30 Apr 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>