

MANNOL Diesel TDI 5W-30



Kiszerezések:
1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Szintetikus,
csúcsmínőségű motorolaj.
Különösen a Volkswagen, Audi, Skoda, Seat,
Mercedes-Benz, BMW, és a GM (Opel) normál és
hosszú olajcsereperiódussal üzemelő gépjárművek
benzines és dízel motorjaihoz ajánlott.

A csúcstechnológiájú adaléksomagja (alacsony SAPS – alacsony kén-,hamu- és foszfortartalom) optimális működést biztosít a dízel részecskeszűrővel (DPF) és a háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművekbe is. Hatékonyan véd a kopástól és rendkívüli motortisztaságot biztosít. Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését valamint a koromlerakódást és furattükrösödést.

Gépgyártói szabványok és megfelelések

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
BMW LL-04
MB 229.51
VW 505.01/505.00/502.00
GM Dexos 2

Mannol Diesel TDI 5W-30 Tipikus tulajdonságai:

SAE osztály	5W-30
Kinematikai viszkozitás, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	70,6
cSt @ 100°C	11,8
TBN ASTM D 2896 gKOH/kg	7,04
Viszkozitási index, ASTM D 2270	163
Dermedéspont °C, ASTM D 97	-35
Lobbanáspont °C, ASTM D 92	224
Sűrűség @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.849