



eni i-Sea watercraft 4T 10W-40

Az eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 szintetikus technológiával készült, nagy teljesítményű, többfokozatú motorolaj, négyütemű csónakmotorokhoz. Alkalmazható motorcsónakokhoz, jet-ski-hez és általában minden katalizátoros benzinmotorhoz.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,6
Viszkozitás -25 °C-on (CCS)	mPa.s	5100
Viszkozitási index		158
Lobbanáspont C O C	°C	200
Folyáspont	°C	-30
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	860

Tulajdonságok

Az eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 modern, szintetikus motorolaj, ami maximális motorterhelés esetén is megfelelő kenést biztosít a motor alkatrészei számára.

Minimalizálja a kocsos lerakódások és a lakkosodás mértékét, megelőzve ezzel a gyűrűberagadásokat és biztosítva a tökéletes motortisztaságot.

Az eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 kimagasló kopás, korrózió és rozsda elleni védelemmel rendelkezik, biztosítva ezzel a megfelelően hosszú motor élettartamot.

Az eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 sikeresen teljesítette az NMMA FC-W Catalyst Compatible® teljesítmény teszteket, ezért katalizátoros motorokhoz különösen ajánlható.

Specifikációk és jóváhagyások

-
- **API SM**
- **NMMA FC-W Catalyst Compatible®** (regisztrációs szám: FC-00356P)

