



eni i-Sint 0W-40

Az **eni i-Sint 0W-40** szintetikus technológiával készült motorolaj, a legkorszerűbb sokszelepes, turbófeltöltős, elektronikus (teljesítményfüggő) szelepműködtetésű, katalizátoros benzinmotorokhoz ajánlott.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		0W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,4
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	75
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	5800
Viszkozitási index		180
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-45
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	850

Tulajdonságok

Az **eni i-Sint 0W-40** nagymértékben üzemanyag takarékos motorolaj, amely extra gyors körülolajozást biztosít.

Egyedülálló kopásgátló tulajdonsága révén jelentősen meghosszabbítja a motor élettartamát, ezáltal nagymértékben csökkenti a szervizigényt és az állásidőt.

Az **eni i-Sint 0W-40**, terméket formulázásakor a legkorszerűbb motorok igényeihez illesztették, így a motorgyártó által előírt leghosszabb olajcsere periódus mellett is a legnagyobb motortisztaságot és kenési biztonságot garantálja.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB Approval 229.5
- VW 502.00 + 505.00
- BMW LL-01
- Renault RN 0700, 0710
- Porsche A40