



## eni i-Sint 5W-30

Az eni i-Sint 5W-30 teljesen szintetikus, „High-Tec”, üzemanyag takarékos, csökkentett (mid-SAPS) hamutartalmú, növelt csereperiódusú motorolaj, benzin és dízelüzemű motorokhoz.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-30
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	12
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	74
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	6100
Viszkozitási index		161
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-42
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	850

### Tulajdonságok

Az eni i-Sint 5W-30 teljesen szintetikus, nagyteljesítményű, általánosan használható motorolaj, ami kifejezetten az új, kipufogógáz utókezelővel (DPF) ellátott motorgeneráció részére lett kifejlesztve, de használható az utókezelő nélküli dízel- és benzinmotorokhoz is. Egyszerűsíti a kenőanyag gazdálkodást, elkerülhetőek a félretöltésből eredő károk.

Felhasználható a gyártói jóváhagyásnak megfelelően olyan gépkocsikban, ahol követelmény a SAE 5W-30 fokozat, de nem igényel alacsony HTHS -viszkozítású motorolajat a motor.

### Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3 (szint)
- VW 504.00 + 507.00
- MB 229.51
- BMW Longlife 04
- Porsche C30