



## eni i-Sint 5W-40

Az **eni i-Sint 5W-40**, nagy teljesítményű, szintetikus, motorolaj benzín- és dízel motorral szerelt személygépjárművek részére.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14,9
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	90
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	6300
Viszkozitási index		174
Lobbanáspont C O C	°C	240
Folyáspont	°C	-39
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	854

### Tulajdonságok

Az **eni i-Sint 5W-40** szintetikus komponensei révén a legszélsőségesebb vezetési feltételek esetén is megtartja viszkozitását és kenőhatását. Extra gyors körülolajozást biztosít, egyedülálló kopásgátló tulajdonsága révén jelentősen meghosszabbítja a motor élettartamát, ezáltal nagymértékben csökkentve a szervizigényt és az állásidőt.

Megfelelő aadalékolásának köszönhetően az olaj meggátolja a kokszos , gyantás, lerakódásokat, biztosítva ezzel a motor tisztaságát.

Az **eni i-Sint 5W-40** a csúcstechnológiájú motorok esetében szokásos leghosszabb olajcsere periódus mellett is a legnagyobb biztonságot garantálja.

### Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B4
- API SM/CF
- MB 229.3
- VW 502 00 + 505 00
- PORSCHE
- RENAULT RN 700, 710
- BMW LONGLIFE 01
- GM LL-B-025