



# eni i-Sint professional 5W-40

Az **eni i-Sint professional 5W-40**, szintetikus, motorolaj modern, szívó- és turbófeltöltésű, dízel és katalizátoros benzinmotorokhoz.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13,8
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	84
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	6300
Viszkozitási index		170
Lobbanáspont C O C	°C	240
Folyáspont	°C	-33
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	856

## Tulajdonságok

A felhasznált szintetikus komponensek révén a fémfelületeken, még a hosszabb ideig leállított motor esetében is megmarad az olajfilm. Ez könnyű indítást és jelentős kopáscsökkenést eredményez, még nagy terhelés mellett üzemelő motoroknál is.

Biztosítja az összes mozgó alkatrész hosszú élettartamát, nagymértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

Az **eni i-Sint professional 5W-40** üzemanyag takarékos motorolaj, ami hosszú távú (stabil) fogyasztáscsökkenést biztosít.

Alkalmazható nagynyomású befecskendező rendszerrel szerelt dízel motorokhoz is.

## Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B4-04
- API SL/CF