



## eni Multitech JD/F

Az eni Multitech JD/F többcélú, különleges tulajdonságú (UTTO), kenőolaj, modern traktorok és más mezőgazdasági erőgépek erőátviteli folyadék. Hajtóművek, sebességváltók, hidraulikus rendszerek, nedves fékek, végrehajtások kenőanyaga (kivéve, ha a kenési utasításban API GL-5 az előírás). **A termék SAE 80W hajtómű olaj viszkozitású, ami megfelel a SAE 10W-30 motorolaj viszkozitásnak, de motorolajként nem használható!**

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat	10W-30, 80W
Viszkozitás 100 °C-on mm <sup>2</sup> /s	9,5
Viszkozitás 40 °C-on mm <sup>2</sup> /s	55
Viszkozitás -35 °C-on mPa.s	57000
Viszkozitási index	155
Lobbanáspont C O C °C	220
Folyáspont °C	-39
Sűrűség 15°C-on kg/dm <sup>3</sup>	0,880

### Tulajdonságok

Különleges adalékcsoomagja kopásgátló és EP (nagy igénybevételt álló) komponenst is tartalmaz. Az akadozó csúszást gátló (anti-stick-slip) adalékolása a súrlódási tényező módosítása révén megelőzi a nedves fékekben és tengelykapcsolókban előforduló vibrációt, kopogást, stb., és így a modern traktorokban előnyösen alkalmazható.

Összeférhető a kenési és hidraulikus rendszerekben felhasznált valamennyi tömítő- és szigetelőanyaggal. Habzásgátló tulajdonsága minimalizálja a habképződést, így biztosítja az olaj tisztaságát, ezért megelőzi a hidraulikus rendszerek hibajelenségeit.

Nagymértékben egyszerűsíti a beszerzést, a készletgazdálkodást és megszünteti a téves feltöltésből származó hibák előfordulását.

### Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE JDM J 20 C
- FORD ESN M2C 86-B, 86-C
- FORD ESN M2C 134-D
- CASE MS 1207, 1210
- FNHA-2-C-201
- CNH MAT 3525
- MASSEY-FERGUSSON M 1135, M 1141, M 1143
- VCE WB 101 (AWB Achsen)
- CATERPILLAR TO-2
- KUBOTA UDT FLUID
- ZF TE-ML 03E, 06K, 17E
- KOMATSU (KES 07.866)