



eni Rotra LSX

Az **eni Rotra LSX** teljesen szintetikus, speciális, többfokozatú hajtómű olaj, amely nagy igénybevételt álló EP (Extreme Pressure) adalékolással készül. Különösen ajánlott modern gépjárművekhez (személy- és haszonjárművekhez, egyaránt), váltóművekhez, hipoid meghajtásokhoz és kiegyenlítőművekhez is. Nem tartalmaz súrlódás módosító (LS) adalékot.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat	75W-90
Viszkozitás 100 °C-on mm ² /s	15
Viszkozitás 40 °C-on mm ² /s	103
Viszkozitás -40 °C-on mPa.s	70000
Viszkozitási index	160
Lobbanáspont C O C °C	190
Folyáspont °C	- 45
Sűrűség 15°C-on kg/dm ³	0,850

Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4+GL-5, MT 1
- MIL-PRF-2105 E
- SAE J 2360
- MAN 341 E3, Z2
- MAN 342 M3
- MB. 235.8 szint
- MACK GO-J
- SCANIA STO-1:0
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
- ARVIN MERITOR 076-N
- EATON Europe (transmission)