



Web: www.lavina.hu
Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Quality is in our nature

EUROL MAXENCE RC 10W-60

Teljesen szintetikus motorolaj

Alkalmazási terület

Az Eurol® Maxence RC 10W-60 egy teljesen szintetikus, kiemelten nagyteljesítményű motorolaj benzin-, LPG és dízelüzemű, rövid és hosszútávon üzemelő gépjárművekhez. Speciális adalék-összetételnek köszönhetően az olaj megfelelő versenyszintű alkalmazáshoz például rally és más versenyágazatok által támasztott rendkívül nehéz üzemi körülményekhez.

Csökkenti az égésmaradék lerakódását, valamint a kopás mértékét, továbbá magasabb leadott teljesítményt tesz lehetővé.

Eurol Maxence RC 10W-60 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításkor, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

Eurol Maxence RC 10W-60 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően gyors és nagyon stabil filmréteget képez, megvédve az összes mozgó alkatrészt a kopástól, akár nagy terheléssel járó körülmények között is. A speciális adalékoknak köszönhetően kiváló hő- és oxidációs stabilitás jellemzi.



Eurol Maxence RC 10W-60 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 10W-60-as viszkozitási osztályú és ACEA A3/B4 vagy API SM/CF teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépgyártó.

Specifikációk és jóváhagyások

API SM/CF
ACEA A3/B4-08
VW 500.00
VW 505.00
MB 229.1
Fiat 9.55535-H3



Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.855 kg/l
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	176.4 cSt
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	25.1 cSt
Viszkozitási Index	176
CCS dinamikai viszkozitás	4810 cP
Szulfáthamu tartalom	1.22 súly%
Lobbanáspont	201 °C
Folyáspont	-39 °C

E100061
Verzió 1.0, 03-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.



Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056, olaj@lavina.hu, www.lavina.hu