



Web: www.lavina.hu
Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Quality is in our nature

EUROL TURBO DI 5W-40

Teljesen szintetikus motorolaj VW 505.01, GM Dexos 2, ACEA C3

Alkalmazási terület

Az Eurol® Turbo DI 5W-40 egy teljesen szintetikus, közepes hamutartalmú, nagyteljesítményű motorolaj benzin-, LPG és dízelüzemű, rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművekhez, amelyeket részecskeszűrővel szereltek. Széles körben felhasználható a legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, szélsőséges hőmérsékleti tartományban is kifogástalan védelmet biztosító motorolaj.

Az Eurol Turbo DI 5W-40 rendelkezik az alábbi gépgyártói jóváhagyásokkal.

- **MB 229.31** Használatát ajánlott minden Mercedes Benz Euro-4-es besorolású személyautóba és kishaszonjárműbe.
- **VW 505.01, 502.00** Különösen ajánlott a VAG csoport (Volkswagen, Audi, Seat és Skoda) által gyártott dízel motorokhoz (PDI/TDI piros D-vel és piros I-vel jelölt modellek) személyautóikhoz és kishaszon-gépjárműveikhez.

Specifikációk és jóváhagyások

ACEA C3, C2
API SN/CF
MB 229.31; MB 226.5
BMW Longlife-04
VW 505.01, VW 502.00
GM dexos 2
Porsche A40
Renault RN0710
Renault RN0700
Ford WSS-M2C917-A
Fiat 9.55535-T2
Fiat 9.55535-S2
Fiat 9.55535-GH2

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.852 kg/l
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	86.5 cSt
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	14.3 cSt
Viszkozitási Index	172
CCS dinamikai viszkozitás	6140 cP
Szulfáthamu tartalom	0.79 súly%
Lobbanáspont	197 °C
Folyáspont	-45 °C

Eurol Turbo DI 5W-40 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően kevesebb foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz, úgynevezett közepes hamutartalmú MID SAPS motorolaj. Ez megóvja a kipufogórendszer részeit (részecskeszűrők (DPF) és katalizátorok) az eltömődéstől és megnöveli annak élettartamát a teljes szervizciklus alatt.

Eurol Turbo DI 5W-40 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításkor, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

Eurol Turbo DI 5W-40 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 5W-40-es viszkozitási osztályú és ACEA C3, C2 teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépgyártó. GM Dexos 2 teljesítmény szint alapján ajánlott minden GM/Opel személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművekhez normál és megnövelt olaj csereperiódus esetén is. Valamint felhasználható a GM-LL-A-025 és a GM-LL-B-025 teljesítmény szintet megkövetelő gépjárműbe is.



E100085

Verzió 2.1, 12-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.



Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056, olaj@lavina.hu, www.lavina.hu