

# Mobil Delvac MX Extra 10W-40



A Mobil Delvac MX Extra 10W-40 csúcsteljesítményű szintetikus dízel motorolaj amely kiváló kenést biztosít a mai tehergépjárművek dízel- és benzinmotorjainak, és összetevői alapján segíti a motorok tisztán tartását és elősegíti a hosszú élettartamot. Ennek eredményeképpen, ez a termék ajánlott az európai, japán és amerikai motorokhoz is.

A Mobil Delvac MX Extra 10W-40 a fejlett technológiájú alapolajok és adalékanyagok segítségével kiváló megoldást biztosít az oxidációval szemben, és rendkívül hatékony a korom kezelésében.

Az alkatrészek kopását csökkentve briliáns dugattyúvédelmet biztosít és a csökkentett iszapképződéssel segíti azok hosszú élettartamát. Az elsőrendű viszkozitási jellemzőivel kiváló hidegindítási képességet és szivattyúzhatóságot garantál még nagyon alacsony hőmérsékleten is. A nagy teljesítményű, modern, alacsony károsanyag kibocsátású motorok komoly igényeket állítanak a kenőanyagokkal szemben. A tömör motor építési mód, intercooler használata, és a turbófeltöltés növeli a kenőanyag hősokkját. Az alacsony károsanyag kibocsátási technológiák, alkalmazva a magasabb üzemanyag nyomást, és a pontosabb időzítés, növekvő olajtelteljesítményt kívánnak az olyan területeken, mint a oxidációs stabilitás, a korom kezelése.

A gyártói jóváhagyások alapján a Mobil Delvac MX Extra 10W-40-et az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz javasolja:

A vezető európai, japán és amerikai gépgyártók szívó- és turbófeltöltős dízelmotoros berendezéseire, könnyű és nehéz tehergépjárművekhez.

Az építőipar, bányászat, kőfejtés, valamint a mezőgazdaság különböző területein használt erőgépekhez.

Megbízhatóan használható

a vegyes gépparkot üzemeltető vállalatok esetében.

	Tipikus értékek
SAE osztály	10W-40
Kinematikai viszkozitás, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	102
cSt @ 100°C	14,7
Viszkozitási index, ASTM D 2270	150
Szulfáthamu, wt%, ASTM D 874	1.15
Teljes bázisszám #, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,6
Dermedéspont °C, ASTM D 97	-39
Lobbanáspont °C, ASTM D 92	223
Sűrűség @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.868

Gépgyártói jóváhagyások és specifikációk

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi követelményeket:

ACEA E7  
API CI-4 /CH-4/SL/SJ  
Caterpillar ECF-2  
Cummins CES 20077, 20076

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 rendelkezik a következő gépgyártói jóváhagyásokkal:

MB-Approval 228.3  
Mack EO-M PLUS/EO-N  
Volvo VDS-3  
MAN M 3275-1  
Renault Trucks RLD-2  
MTU Oil Category 2

Mobil Delvac MX Extra 10W-40-et az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz is javasolja:

API CG-4/ CF-4/ CF  
ACEA A2/B2  
Volvo VDS-2  
Renault Trucks RLD  
Mack EO-M  
Cummins CES 20072, 20071  
Detroit 7SE 270 (4-Stroke Cycle)