

Mobil Super 2000 X1 10W-40



A MOBIL Super 2000 X1 10W-40 nagy teljesítményű szintetikus bázisú motorolaj, amely megfelel a korszerű benzin- és dízelmotoros autók támasztotta magas követelményeknek. Összetevői segítik a motorok tisztán tartását és megnövelik azok élettartamát. Válogatott hagyományos és szintetikus alapolajok és korszerű adalékanyagok rendszerének segítségével kiváló megoldást biztosít az oxidációval szemben.

Az alkatrészek kopását csökkentve jó dugattyúvédelmet biztosít, segíti azok hosszú élettartamát. Megfelelő hidegindítási képességet és szivattyúzhatóságot garantál, még nagyon alacsony hőmérsékleten is.

A gyártói jóváhagyások alapján a Mobil Super 2000 X1 10W-40-et az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz javasolja:

Európai, japán és amerikai gépjárműk szívó- és turbófeltöltős dízel- és benzinmotorjaihoz, de régebbi szívómotorokhoz is használható. Kitűnő választás személygépkocsikhoz, könnyű tehergépkocsikhoz és furgonokhoz.

Nem használható a károsanyag-kibocsátó rendszerrel (DPF) szerelt motorokhoz.

Gépjárműgyártói jóváhagyások és specifikációk

Mobil Super 2000 X1 10W-40 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi követelményeket:

ACEA A3/B3
API SL
AAE (STO 003) Group B5

Mobil Super 2000 X1 10W-40 rendelkezik a következő gépjárműgyártói jóváhagyásokkal:

MB-Approval 229.1
VW 501 01/505 00
AVTOVAZ LADA cars

Mobil Super 2000 X1 10W-40-et az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz is javasolja:

API CF

	Tipikus értékek
SAE osztály	10W-40
Kinematikai viszkozitás, ASTM D 445	97
cSt @ 40°C	102
cSt @ 100°C	14,4
Szulfáthamu, wt%, ASTM D 874	0,91
Foszfor	0,144
Dermedéspont °C, ASTM D 97	-30
Lobbanáspont °C, ASTM D 92	230
Sűrűség @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.87