


NETLA TEXTILGÉP OLAJ Clean 46

textilgépolaj



TEXTILGÉP OLAJ CLEAN 46

Termékleírás:

Az **Netla Textilgép Olaj Clean 46** kenőolajat kifejezetten textilipari gépek kenésére fejlesztették ki. A termék gyakorlatilag színtelen, nagymértékben finomított alapolajokból készül, oxidáció-, kopás- és korróziógátló valamint speciális adalékok alkalmazásával.

A **Netla Textilgép Olaj Clean 46** gondosan kiválasztott alapolajok és adalékok révén gyakorlatilag teljesen színtelen, így biztosítva azt, hogy az olaj ne hagyjon foltot a textílián. A textíliára került kenőolaj maradéktalanul, hátrahagyott folt, vagy szag nélkül kimosható. Nagy teherviselő képességű kenőfilm réteget képez, megóvja a mozgó gépelemek elemeit, a fémfelülethez erősen kötődő, jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kialakuló kenés folytonosságát, hatékonyan csökkenti a súrlódást és kopást.

A **Netla Textilgép Olaj Clean 46** elsősorban gyapjú, pamut vagy műszál alapanyagokat feldolgozó kötő és varrógépek mozgó mechanizmusainak valamint tűk, emelők, csúszkák futók, támasztólapok, fonógyűrűk, orsók, mozgófejes nyomóhengerek, csévék, csapszegek kenésére alkalmas.

Előnyei:

- Nagy mértékben csökkenti a mozgó alkatrészek közötti súrlódást és kopást, kiváló védelmet nyújt, ezáltal meghosszabbítja a kent alkatrészek élettartamát és csökkenti a karbantartási költségeket.
- A textíliából vizes mosással könnyen eltávolítható, kimoshatóságát az speciális emulgeátor biztosítja.
- Felhordható: ecsettel, szórással, mikro-porlasztásos eljárással, olajozókannával stb.
- Nem befolyásolja a szövetszín minőségét.
- Kiváló tapadó képessége révén, kevésbé szóródik, ezért kisebb mennyiségű olaj terheli a légteret.

Műszaki adatok:

Jellemző:	Módszer:	Érték:
Külső megjelenés	vizuálisan	tiszta, átlátszó
Színszám	(ASTM-skála)	< 0,5
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]		46
Folyáspont [°C]		-16
Lobbanáspont [°C]		180