

WSW LEVEGŐRENDSZER OLAJ 32

Pneumatikus szerszám gép olaj

Termékleírás:

A **WSW LEVEGŐRENDSZER OLAJ 32** zsírosított, ásványolaj alapú kenőanyag pneumatikus szerszámok kenésére. első sorban a sűrített levegővel üzemelő préslégszerszámok és pneumatikus vezérlésű ipari rendszerek pneumatika olaja. Alkamas a szerszámok alacsony hőmérsékletű üzemeltetésére, legfőképpen a bányászat és az építőipar területén alkalmazott ütő és rotációs préslégszerszámokhoz (légkalapácsok, kőzetfúrók, fúrókalapácsok, stb.) és egyéb levegő működtetésű szerszámokhoz alkalmazható.

Előnyei:

A **WSW LEVEGŐRENDSZER OLAJ 32** olaj olyan különleges adalékot tartalmaznak, amik kis mennyiségű víz bekerülése esetén is fenntartják a termék kenőhatását. Formulázása révén kitűnő kenőhatást és stabil kenőfilmet biztosít.

Kitűnő védelmet nyújt korrózió és kopás ellen még alacsony hőmérsékleten is aktív és hatékony valaamint gyanta- és sav é szilikon mentes.

Jellemző adatok:

Jellemző:	Érték:
megjelenése	Borostyánszínű, fényes
Szag	jellegetes, enyhe ásványolaj
Viszkozitás, 100 °C-on (mm ² /s)	5,6
Viszkozitás, 40 °C-on (mm ² /s)	30
Viszkozitási index	96
Lobbanáspont (°C)	215
Folyáspont (°C)	-35
Sűrűség, 15 °C-on (kg/m ³)	880