

eni haszongépjármű-kenőanyag ajánlat



LANDINI	alkalmazás	ajánlott eni kenőanyag	SAE viszkozitás	jóváhagyások, specifikációk	megjegyzés
	motorolajok	eni i-Sigma TOP	10W-40	API CF, ACEA E4, E7, MB 228.5, MAN M 3277, MTU Type 3, VOLVO VDS-3, Renault RXD, Scania LDF-3, Deutz DQC III-05, Cummins 20072, ZF TE ML 04C, Voith Class, DAF Extended Drain	nagyteljesítményű, ultra hosszú csereperiódusú motorolaj az európai gyártók jellemző jóváhagyásaival
		eni i-Sigma performance E7	15W-40	ACEA E7, E5, E3, B3, API CI-4, CH-4/SL, MB 228.3, MAN M 3275, MTU Type 2, VOLVO VDS-3, Deutz DQC III-05, Cummins 20078	nagyteljesítményű, ún. globális motorolaj, EURO IV káros-anyag kibocsátású motorokhoz is, az alábbi jóváhagyásokkal
	hajtóműolaj, hidraulika rendszerek, nedves fékek	eni Multitech THT	80W, 15W-30	API GL-4, FORD ESN M2C 86 B, FORD ESN M3C 134 B/C/D, CASE MS 1205, 1206, 1207, 1209, MASSEY-FERGUSON M 1135, 1141, 1143, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, NH FNHA-2C-201, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F, CARRARO Transmission system	többcélú hajtóműolaj modern traktorokhoz, erőátviteli rendszerekbe, hidraulikus rendszerekbe, nedves fékekhez, véglehajtásokba
		eni Multitech	15W-40	ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO 2, FORD M2C 159 B, JOHN DEERE JDM J 27, MB 228.1, MASSEY-FERGUSON M 1144, M 1145, ZF TE-ML 06B, 07B, FENDT VARIO	modern nagyteljesítményű többcélú olaj, biztonsággal alkalmazható: motorban, hidraulika egységekben, tengelykapcsolókban, nedves fékekhez, univerzális felhasználhatóság miatt megkönnyíti a beszerzést
differentiálmű, véglehajtás	eni Rotra MP DB	85W-90	API GL-5, MB. 235.0	nagy EP hatású (igen nagy igénybevételű álló) hajtóműolaj gépjárművek hipoid fogazású, dinamikus terhelésű hajtóműveire	

CLAAS	alkalmazás	ajánlott eni kenőanyag	SAE viszkozitás	jóváhagyások, specifikációk	megjegyzés
	motorolajok	eni i-Sigma TOP	10W40	API CF, ACEA E4, E7, MB 228.5, MAN M 3277, MTU Type 3, VOLVO VDS-3, Renault RXD, Scania LDF-3, Deutz DQC III-05, Cummins 20072, ZF TE ML 04C, Voith Class, DAF Extended Drain	nagyteljesítményű, hosszú csereperiódusú motorolaj, elsősorban a vegyes -dízél és benzinüzemű- járműparkot üzemeltető felhasználók részére
		eni i-Sigma Performance E7	15W-40	ACEA E7, E5, E3, B3, API CI-4, CH-4/SL, MB 228.3, MAN M 3275, MTU Type 2, VOLVO VDS-3, Deutz DQC III-05, Cummins 20078	nagyteljesítményű, ún. globális motorolaj, EURO IV káros-anyag kibocsátású motorokhoz is, az alábbi jóváhagyásokkal
		eni Multitech	15W-40	ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO 2, FORD M2C 159 B, JOHN DEERE JDM J 27, MB 228.1, MASSEY-FERGUSON M 1144, M 1145, ZF TE-ML 06B, 07B, FENDT VARIO	modern nagyteljesítményű többcélú olaj, biztonsággal alkalmazható: motorban, hidraulika egységekben, tengelykapcsolókban, nedves fékekhez, univerzális felhasználhatóság miatt megkönnyíti a beszerzést
		eni Multitech	10W-40	ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO 2, FORD M2C 159 B, JOHN DEERE JDM J 27, MASSEY-FERGUSON M 1144, M 1145, ZF TE-ML 06B, 06D, 07B	modern nagyteljesítményű többcélú olaj, biztonsággal alkalmazható: motorban, hidraulika egységekben, tengelykapcsolókban, nedves fékekhez, univerzális felhasználhatóság miatt megkönnyíti a beszerzést
hajtóműolaj, hidraulika rendszerek, nedves fékek, véglehajtások stb.	eni Multitech JD/F	80W, 10W-30	API GL-4, ALLISON C-4, JOHN DEERE JDM J 20 C, FORD ESN M2C 86-B, 86-C, FORD ESN M2C 134-D, CASE MS 1207, 1210, FNHA-2-C-201, CNH MAT 3525, MASSEY-FERGUSON M 1135, M 1141, M 1143, VCE WB 101 (AWB Achsen) CATERPILLAR TO-2, kivétel: Xerion sorozat	különleges többcélú erőátviteli olaj, hidraulikus egységekbe, tengelykapcsolókba, nedves fékekhez (megelőzi a nedves fékek recsegő működését, vibrációját)	

Amennyiben kérdése, vagy segítségre van szüksége termékeinkkel kapcsolatban, kérjük hívja a 271 504 055 telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az olaj@lavina.hu címre.



www.lavina.hu

FENDT

alkalmazás	ajánlott eni kenőanyag	SAE viszkozitás	jóváhagyások, specifikációk	megjegyzés
motorolajok	eni i-Sigma TOP	10W-40	API CF, ACEA E4, E7, MB 228.5, MAN M 3277, MTU Type 3, VOLVO VDS-3, Renault RXD, Scania LDF-3, Deutz DQC III-05, Cummins 20072, ZF TE ML 04C, Voith Class, DAF Extended Drain	nagyteljesítményű, ultra hosszú csereperiódusú motorolaj az európai gyártók jellemző jóváhagyásaival
	eni i-Sigma universal	10W-40	API CI-4, ACEA E7, A3/B3/B4, MB 228.3, 229.1, MAN M 3275, MTU Type 2, VOLVO VDS-3, Mack EO M Plus, Cummins 20077/78, JASO DH-1, Global DHD-1, Renault RLD-2	nagyteljesítményű, hosszú csereperiódusú motorolaj, elsősorban a vegyes -dízél és benzinüzemű- járműparkot üzemeltető felhasználók részére
hajtóműolaj, hidraulika rendszerek	eni Multitech	15W-40	ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO 2, FORD M2C 159 B, JOHN DEERE JDM J 27, MB 228.1, MASSEY-FERGUSON M 1144, M 1145, ZF TE-ML 06B, 07B, FENDT VARIO	modern nagyteljesítményű többcélú olaj, biztonsággal alkalmazható: motorban, hidraulika egységekben, tengelykapcsolókban, nedves fékekhez, univerzális felhasználhatóság miatt megkönnyíti a beszerzést
	eni Multitech	10W-40	ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO 2, FORD M2C 159 B, JOHN DEERE JDM J 27, MASSEY-FERGUSON M 1144, M 1145, ZF TE-ML 06B, 06D, 07B	modern nagyteljesítményű többcélú olaj, biztonsággal alkalmazható: motorban, hidraulika egységekben, tengelykapcsolókban, nedves fékekhez, univerzális felhasználhatóság miatt megkönnyíti a beszerzést
differenciálmű, véglehajtás	eni Rotra MP	80W-90	API GL-5, MIL-L-2105 D	nagy igénybevételű álló hajtóműolaj, elsősorban az összerék-hajtású gépek erőátviteli rendszerébe
	eni Rotra MP DB	85W-90	API GL-5, MB. 235.0	nagy EP hatású (igen nagy igénybevételű álló) hajtóműolaj gépjárművek hipoid fogazású, dinamikus terhelésű hajtóműveihez

MANITOU

alkalmazás	ajánlott eni kenőanyag	SAE viszkozitás	jóváhagyások, specifikációk	megjegyzés
motorolajok	eni i-Sigma performance E7	15W-40	ACEA E7, E5, E3, B3, API CI-4, CH-4/SL, MB 228.3, MAN M 3275, MTU Type 2, VOLVO VDS-3, Deutz DQC III-05, Cummins 20078	nagyteljesítményű, ún. globális motorolaj, EURO IV káros-anyag kibocsátású motorokhoz is, az alábbi jóváhagyásokkal:
	eni i-Sigma universal	10W-40	API CI-4, ACEA E7, A3/B3/B4, MB 228.3, 229.1, MAN M 3275, MTU Type 2, VOLVO VDS-3, Mack EO M Plus, Cummins 20077/78, JASO DH-1, Global DHD-1, Renault RLD-2	nagyteljesítményű, hosszú csereperiódusú motorolaj, elsősorban a vegyes -dízél és benzinüzemű- járműparkot üzemeltető felhasználók részére
hajtóműolaj, hidraulika rendszerek, nedves fékek	eni Multitech THT	80W, 15W-30	API GL-4, FORD, FORD ESN M2C 86 B, FORD ESN M3C 134 B/C/D, CASE MS 1205, 1206, 1207, 1209, MASSEY-FERGUSON M 1135, 1141, 1143, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, NH FNHA-2C-201, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F, CARRARO Transmission system	többcélú hajtóműolaj modern traktorokhoz, erőátviteli rendszerekbe, hidraulikus rendszerekbe, nedves fékekhez, véglehajtásokba

az eni kenőzsír ajánlata

eni GR MU/EP NLGI 00, 0, 1, 2, 3	li bázisú, EP kenőzsír, nagy dinamikus terhelést álló, felhasználási hőmérséklet tartomány -30°C és +120°C
AUTOL TOP 2000/TOP 2000 FETT SPRAY	szupertartós kenőzsír szórópalackban is, szintetikus alapolajú, speciális Ca bázisú, felhasználási hőmérséklet tartomány -30°C és +110°C, víz- és sósvíz-álló, rendkívüli tapadóképeségű, nagy terhelést álló, könnyű felhordhatóság (szórópalackos kivétel)

az eni fagyálló hűtő-folyadék ajánlata

ANTIFREZEE FLUID

szerves adaléktechnológián alapuló, vízzel keverhető, nitrít, amin, foszfát, bór és szilikát mentes, korrózió- és lerakódásgátló hatású fagyálló hűtőfolyadék, lila színű

ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1304, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601, FFV-Heft R443, CLUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K 2234, NATO S 759, Chrysler MS 9176, Cummins 85T8-2&90T8-4, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD 97B49-A, GM 1899M, US 6277M & OPEL GM QL 130 100, John Deere H 24-B1 & C1, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, Mack 014GS 17004, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600, MB.235.3, Renault 41-01-001-D, VW AG TL 774 D/F, VOLVO

Amennyiben kérdése, vagy segítségre van szüksége termékeinkkel kapcsolatban, kérjük hívja a 271 504 055 telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az olaj@lavina.hu címre.



www.lavina.hu