

XLAVINA

A LEGÚJABB EUROL MOTOROLAJOK



40 years
of Quality



Vencer Sar the
Motor: 6.3L 622LE (457kW) 838 Nm
Gyári kenőanyagok: Eurol

Eurol egy átfogó és megbízható kenőanyag kínálat.

A motorolaj előírások az elmúlt évek során jelentősen megváltoztak. Ma már viszonylag elfogadott, hogy a SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolajok az általánosan használatosak. A világ azonban e téren is folyamatosan változik és bizony a legújabb 1-2-3 éves gépjárművek már nem a 10 éve kifejlesztett motorolajokat igénylik vagy, ha SAE 5W-30 maradt is az előírás, akkor azok teljesítményszintje nem egyezik meg a régebbi fejlesztésű motorolajokéval.

A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS MOTOROLAJOK:

Az új motorkonstrukciók egyik kulcsfontosságú „alkatrésze” a megfelelő kenőanyag. Az új fejlesztésű kenőanyagokra jellemző, hogy a SAE 5W-30-as viszkozitási osztály helyett inkább a SAE 0W-20, 0W-30-as osztályokba tartoznak. Tendencia, hogy a gépjárműgyártók felhagytak az általánosan is alkalmazható motorolajok használatával, és egyre inkább az egyedi igényeikre paraméterezett és tesztelt kenőanyagokat írják elő. Ebből következik, hogy a magasabb egyedi követelményszint miatt sok esetben csak a motorgyártói előírása lesz meg az adott kenőanyagnak, és nem feltétlen felel meg egy általános ACEA előírásnak, vagy más szempontból azt túlteljesíti.

A motorgyártó a garancia feltételének szabja azt, hogy az általa kibocsátott előírást teljesítse a járműbe olajcserekor töltött kenőanyag.

Az Eurol egy olyan holland kenőanyag gyártó, amely 40 éve jelen van az olajipari termékek piacán. Elkötelezett a folyamatos kutatások és fejlesztések iránt, ennek segítségével minden kereskedelmi gépjárművel kapcsolatos igényét kielégítheti az általa kifejlesztett kenőanyagok rendkívül széles palettájával.

Az Eurol és a motorgyártók közti együttműködés célja, hogy a lehető legkorszerűbb, igen nagy teljesítményű kenőanyagokat fejlesszék ki.

Az Eurol kenőanyagok speciális technológiai adalékokat és magas minőségű alapolajokat tartalmaznak. Az Eurol magas teljesítményű termékei nemcsak pontosan megfelelnek a motorgyártók új specifikációinak, hanem emellett rendelkeznek az OEM és a járműipar rendkívül széles skálájának jóváhagyásával is.

Kimagasló teljesítményt és védelmet nyújtanak a legnehezebb körülmények közt.

XLAVINA

Lavina Szerviz Kft. Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Eurol termékek magyarországi forgalmazója: www.lavina.hu, olaj@lavina.hu, +36 27 504 055



Az Eurol kenőanyagok egyedülálló védelemet biztosítanak a legújabb fejlesztésű, korszerű, környezetbarát motorok számára.



40 years
of Quality

SPECIFIKÁCIÓK

VW 508 00/509 00
SAE 0W-20 LongLife IV

Porsche C20
SAE 0W-20

Mercedes-Benz 229.52
SAE 5W-30

Ford WSS-M2C950-A
SAE 0W-30

Ford WSS-M2C948-B
SAE 5W-20

Volvo VCC RBS0-2AE
SAE 0W-20

Fiat 9.55535-GS1 / DS1
SAE 0W-30

PSA B71 2312
SAE 0W-30

Mazda SKYACTIV
SAE 0W-30

Renault RN 0720
SAE 5W-30

MOTOROLAJOK

Eurol Syntence LV 0W-20

Motorgyártói jóváhagyással

VW, Audi, Seat, Skoda, előírás, csak adott motorszámtól használható, az új fejlesztésű BLUEMOTION motorokhoz /pl. EA888 Gen III 2.0 TFSI 140 KW, 1.5 TSI 96 KW/110KW és az EA897 Gen I 3.0 TDI CR 160 KW/
Nem kompatibilis a VW 504 00/507 00 vagy más régebbi VW előírással!

A legújabb Porsche modellekhez ajánlott motorolaj.

Eurol Fluence DXS 5W-30

Motorgyártói jóváhagyással

Elsősorban az új Mercedes-Benz BLUETECH OM642 motorokhoz kell használni. Ajánlott az OM 607, OM626, OM629, OM640, OM646, OM651, OM 654 és OM660 motorokhoz a régebbi 229.51 előírás helyett, annál szigorúbb követelményszintet jelent.

Eurol Ultrance FDE 0W-30

Az új Ford TDCI Euro6-os motorokhoz kötelezően előírt extra üzemanyag-takarékos motorolaj (pl.: Focus Diesel 2.0, 2014/09-től, és a Mondeo Diesel 2.0, 2015-től).

Eurol Ecopower 5W-20

Ford Ecoboost 1.0 (3 hengeres), 1.6 (4 hengeres) motorokhoz kötelezően használandó speciális extra üzemanyag-takarékos motorolaj.

Eurol Ultrance VCC 0W-20

Motorgyártói jóváhagyással

Az új VOLVO 4-hengeres benzines és dízel Volvo Drive-E motorokhoz.

Eurol Ultrance PSA 0W-30

Az új Fiat, Alfa Romeo. Lancia benzines (-GS1) és dízel (-DS1) (Euro-6-os) motorokhoz ajánlott SAE 0W-30-as motorolaj.

A PSA-csoport BlueHDI SRC AdBlue rendszerrel szerelt motorokhoz ajánlott SAE 0W-30-as motorolaj.

Eurol Ultrance 0W-30

A Mazda SKYACTIV DPF szűrővel és anélkül szerelt dízelmotorokhoz ajánlott motorolaj.

Eurol Actence 5W-30

Motorgyártói jóváhagyással

A Renault DPF szűrővel ellátott dízelmotorokhoz ajánlott motorolaj SAE 5W-30, alapja az ACEA C4.