

MOTORKERÉKPÁR, VÍZI JÁRMŰ KENŐANYAG TERMÉKKATALÓGUS



40 years
of Quality



4T MOTORKERÉKPÁR OLAJOK

Négyütemű motorkerékpárok, robogók, mopedek és quadok számára kifejlesztett, korszerű, nagy teljesítményű motorolajok.

LITER
1



Eurol Sportbike 5W-40 / 5W-50

API SL; JASO MA2; JASO MA

Korszerű négyütemű motorkerékpárokhoz kifejlesztett extra nagy teljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. Verseny célra, valamint cross és túra felhasználásra is alkalmas. Kiváló kopás elleni védelmet biztosít a nehéz feltételek mellett üzemelő motorok számára.



Eurol Sportbike 10W-40 / 10W-60

API SL; JASO MA2; JASO MA

Korszerű négyütemű motorkerékpárokhoz kifejlesztett extra nagy teljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. Verseny célra, valamint cross és túra felhasználásra is alkalmas. Kiváló kopás elleni védelmet biztosít a nehéz feltételek mellett üzemelő motorok számára.

LITER
1



Eurol Sportbike 15W-50

API SL; JASO MA2; JASO MA

Korszerű négyütemű motorkerékpárokhoz kifejlesztett extra nagy teljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. Verseny célra, valamint cross és túra felhasználásra is alkalmas. Kiváló kopás elleni védelmet biztosít a nehéz feltételek mellett üzemelő motorok számára.

LITER
1

Eurol Sport Touring 10W-40

API SJ; JASO MA2; JASO MA

Korszerű négyütemű motorkerékpárokhoz kifejlesztett, nagy teljesítményű motorolaj. Kiváló kenést és kopás elleni védelmet biztosít a nehéz feltételek mellett üzemelő motorok számára.



LITER
1,60



Eurol Sport Touring 20W-50

API SJ; JASO MA2; JASO MA

Korszerű négyütemű motorkerékpárokhoz kifejlesztett, nagy teljesítményű motorolaj. Kiváló kenést és kopás elleni védelmet biztosít a nehéz feltételek mellett üzemelő motorok számára.

LITER
1

2T MOTORKERÉKPÁR OLAJOK

Kétütemű motorkerékpárok, robogók, mopedek és quadok számára kifejlesztett, korszerű, nagy teljesítményű motorolajok.



Eurol Super 2T Formax

API TC+; PIAGGIO HEXAGON; JASO FD (low smoke)
ISO-L-EGD; TISI; Husqvarna 346, Husqvarna 242
Teljesen szintetikus, extra nagy teljesítményű motorolaj, kétütemű motorkerékpárokhoz. Előkeveréses és olajbefecskendezős (autolube) rendszerhez. Felhasználható közúti- és verseny célra is.



LITER
1



LITER
1

Eurol Supreme Synthetic 2T

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD; TISI;
Husqvarna 346, Husqvarna 242
Szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj, kétütemű motorkerékpárokhoz előkeveréses és olajbefecskendezős (autolube) rendszerhez. Felhasználható országúti és sport célra is.



LITER
1

Eurol TTX Proscot 2T

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD; TISI;
Szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj, kétütemű motorkerékpárokhoz előkeveréses és olajbefecskendezős (autolube) rendszerhez.
Felhasználható országúti és sport célra is.



LITER
1

Eurol Sport SX 2T

JASO FB; ISO EGB
Kétütemű motorkerékpárokhoz kifejlesztett, víz- és léghűtéses motorokhoz egyaránt alkalmazható motorolaj. Ajánlott olajbefecskendezős és anélküli rendszerekhez. Elsősorban mopedekhez, robogókhoz és kismotóknak alkalmazható.





4T MOTORKERÉKPÁR OLAJOK

Harley-Davidson motorkerékpárok számára kifejlesztett, speciális csúcsmínőségű teljesen szintetikus motorolaj.



Eurol Harley Twinlube FS 20W-50

API SJ; JASO MA2; JASO MA

A korszerű négyütemű Harley-Davidson motorkerékpárokhoz kifejlesztett, extra nagy teljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj.

LITER
1
4



Eurol HARLEY TWINLUBE-FS 20W-50

TELJESEN SZINTETIKUS
MOTOROLAJ

MEETS THE REQUIREMENTS OF:

API SJ
JASO MA2



MOTORKERÉKPÁR OLAJOK

Harley-Davidson motorkerékpárok számára kifejlesztett, motorolaj és speciális hajtóműolaj sorozat.



Eurol Harley Twinlube-3 20W-50

API SH / JASO MA2 / JASO MA

Speciálisan a Harley-Davidson V-Twin motorkerékpárok számára kifejlesztett, szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj.

Alkalmas a 2000 után gyártott Harley-Davidson motorok kuplungjaihoz is.



1
4 LITER



LITER
1
4

Eurol Harley 20W-50

API SG/CD / JASO MA2 / JASO MA

Speciálisan a Harley-Davidson motorkerékpárok számára kifejlesztett motorolaj.



LITER
4

Eurol Harley 20W-60

API SG/CD / JASO MA2 / JASO MA

Speciálisan a Harley-Davidson motorkerékpárok számára kifejlesztett multigrade motorolaj.



LITER
1

Eurol HD Lube for Primary Chaincase

Elsősorban a Harley-Davidson tányérrugós tengelykapcsolóinak lánckenéséhez fejlesztett hajtóműolaj. Alkalmazható az 1984-es és azelőtti évjáratú FL, FLT, FX, FXR modellekhez. Szintén alkalmas quadban és hőszerűben történő alkalmazásra és ott, ahol ilyen speciális olajat írnak elő.

Eurol HD Lube for Chain & Gearbox

Elfogadva a Harley-Davidson motorkerékpárok hajtóművéhez. Harley-Davidson és más motorkerékpárokhoz is használható hajtóműolaj.

(kivéve ahol API GL-5 az előírás)



LITER
1

Új fejlesztésű, speciális összetételű és kiváló minőségű extrém tapadási és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkező lánckenő spray-k.
Nagy teljesítményű féktisztító spray.



Eurol Chain Lube Road & Racing

Magas fordulatszámon üzemelő országúti-, valamint versenymotorokhoz, gokartokhoz kifejlesztett nagy teljesítményű lánckenő spray. Azonnal tapad és jól látható a láncon jellegzetes zöld színével. Könnyen behatol mind az „o-gyűrű”, mind az „x-gyűrű” kivitelű láncokba. Az Eurol Triple-Tech adalék technológiájának hármas hatása védi a láncot és a láncgörgőket.

ML 100
ML 400



Eurol Chain Lube Cross & Offroad

A Cross & Offroad Eurol lánckenő spray a durva terepviszonyokhoz lett kifejlesztve, és kiválóan használható cross motorokhoz, endurókhöz, quadokhoz, valamint hegyikerékpárokhoz. Azonnal tapad és jól látható a láncon jellegzetes zöld színével. Az Eurol Triple-Tech adalék technológiájának hármas hatása hatékonyan védi a láncot és a láncgörgőket. Kimondottan hosszútávú használatra tervezték.

ML 400



Eurol Brake Cleaner Spray

Gyorsan eltávolítja a fék- és tengelykapcsolóport, olaj-, zsír- és korom szennyeződés maradványokat.
Alkalmas tárcsa- és dobfékek, dinamók, generátorok, kuplungtárcsák és más gépelemek tisztítására.

ML 400



Eurol White Grease Spray (PTFE)

Színtelen, folyékony zsír spray PTFE (teflon) adalékkal. Széleskörűen felhasználható fém és műanyag felületekhez egyaránt. Magas- és alacsony fordulatszámon üzemelő gépek, láncok, csuklók, ipari hajtómű elemek, szállító szalagok és egyéb csúszó felületek kenésére. Rendkívül jól tapad, ezért függőleges kenési pontok kenésére is kiváló. Kitűnően véd a víztől és a korróziótól.

ML 400



VÍZI JÁRMŰ MOTOROLAJOK

Az Eurol Nautic Line 4T és 2T termékek kifejezetten a vízi járművek részére kifejlesztett, speciálisan adalékolt kenőanyagok



Eurol Nautic Line FCW 10W-40

NMMA FCW - API SL

Négyütemű outboard (külmotor) motorokhoz ajánlott, FCW elfogadással rendelkező motorolaj. Speciális adaléksomagja biztosítja a vízi jármű motorjának védelmét édesvízi és tengeri használat során egyaránt.



1
5
LITER



LITER
1
5

Eurol Nautic Line SHX 15W-40

API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF - ACEA A3/B4 /E7 - MB 228.3 ,228.1
Caterpillar ECF-1-A/ECF-2 - Global DHD-1 - Volvo VDS-2/VDS-3
Deutz DQC III-10 - MTU Type 2; CES 20076, CES 20077 - MAN 3275
Elsősorban a nagy lökettérfogatú és alacsony fordulatszámon üzemelő vízi járművek motorjához fejlesztett motorolaj.

Eurol Nautic Line Outboard 2T BIO

NMMA TCW-3 - API TC; European Ecolabel

Biológiailag lebomló: CEC-L-33-A-93 82% <21 nap

Teljesen szintetikus, kétütemű vízi jármű motorolaj előkeverés és olajbefecskendező rendszerekhez. Vízhűtéses motorokhoz alkalmazható, biológiailag lebomló termék.



1
LITER



LITER
1

Eurol Nautic Line Super 2T Outboard

NMMA TCW-3

Kétütemű vízijármű motorolaj előkeverés és olajbefecskendezős rendszerekhez.

A legmagasabb követelményeknek megfelelő adaléksomagjának köszönhetően speciális védelmet biztosít a vízhűtéses motorok számára.

Eurol Marine Grease EP 2-3

DIN 51502: KP2.5K-20; ISO-L-XBCHB2.5

Kimondottan a vízi járművek vízzel érintkező kenési pontjaihoz fejlesztett, kalcium bázisú EP adalékolt kenőzsír. Nagyfokú korrózióvédelmet és kopás csökkentést biztosít. Széles hőmérséklet tartományban használható.



400
GRAMM

ASR, ABS rendszerrel felszerelt, valamint hagyományos fékrendszerekhez készült szintetikus és ásványi bázisú fékfolyadékok.



LITER
1
0,25

Eurol Brake Fluid DOT 5.1

SAE J 1704; ISO 4925; FMVSS-116 DOT 5.1

ASR és ABS fékrendszerekhez is használható, magas nedves forrásponttal rendelkező fékfolyadék. A termék keverhető további szintetikus fékfolyadékokkal, amelyek megfelelnek az FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 és DOT 5.1 specifikációkkal.

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silicone

Dep. of the Army ; MIL-B-46176 ; FMVSS-116 DOT 5 Szilikonbázisú fékfolyadék biztonságosan használható autók, (verseny) motorkerékpárok, Harley Davidson motorok, gokartok és old-timerek hidraulikus fékrendszereinél és tengelykapcsolóinál, valamint ipari alkalmazás esetén.

Nem keverhető hagyományos, nem szilikon bázisú fékfolyadékkal!



LITER
0,25



LITER
1

Eurol Brake Fluid DOT 4 LV

FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 class 6; BMW/Mini 83 13 0 139 899
VW 501.14; GM 19299570; Saab 93165410; SAE J1704

Elsősorban a 2004 után gyártott fékrendszereknél előírt fékfolyadék. Ezekre a rendszerekre a vékonyabb fékcsovek (hajlékonyabb) jellemzőek, ezért szükséges a speciálisan (hagyományos DOT 4-hez képest) alacsony viszkozitású fékfolyadék.

Eurol Brake Fluid DOT 4

SAE J 1703; ISO 4925; FMVSS-116 DOT 4

Nagyteljesítményű fékfolyadék, személyautók, haszongépjárművek, mopedekek, robogók, villástargoncák és motorokerékpárok dob- és tárcsafékeinek (ABS/ASR rendszerű, vagy anélküli) hidraulikus rendszeréhez.



LITER
0,25
0,5
1
5



LITER
1
0,5
0,25

Eurol Brake Fluid DOT 3

SAE J 1703; ISO 4925; FMVSS-116 DOT 3

Általános fékfolyadék, személyautók, haszongépjárművek, mopedekek, robogók, villástargoncák és motorokerékpárok dob- és tárcsafékeinek hidraulikus rendszeréhez.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



Lengéscillapítókhoz kifejlesztett, speciálisan adalékolt kenőanyagok.
Kerti gépekhez ajánlott egyedi formulájú 4T SAE 30 motorolaj.

Eurol Frontfork SAE 5

Nagy finomítási fokú, kis viszkozitású, alacsony dermedéspontú alapolajokból kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó habzsgátló adalékok felhasználásával gyártott lengéscillapító olaj. Az elterjedt tömítőanyagokat nem károsítja és kiemelkedő az oxidációs stabilitása



1 LITER



LITER
1



Eurol Frontfork SAE 10

Nagy finomítási fokú, kis viszkozitású, alacsony dermedéspontú alapolajokból kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó habzsgátló adalékok felhasználásával gyártott lengéscillapító olaj. Az elterjedt tömítőanyagokat nem károsítja és kiemelkedő az oxidációs stabilitása



LITER
1

Eurol Frontfork SAE 15

Nagy finomítási fokú, kis viszkozitású, alacsony dermedéspontú alapolajokból kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó habzsgátló adalékok felhasználásával gyártott lengéscillapító olaj. Az elterjedt tömítőanyagokat nem károsítja és kiemelkedő az oxidációs stabilitása



LITER
1



Eurol Frontfork SAE 20

Nagy finomítási fokú, kis viszkozitású, alacsony dermedéspontú alapolajokból kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó habzsgátló adalékok felhasználásával gyártott lengéscillapító olaj. Az elterjedt tömítőanyagokat nem károsítja és kiemelkedő az oxidációs stabilitása

Eurol Lawn Mower SAE 30

API SJ/CF

Négyütemű motorok, fűnyírógépek, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, áramfejlesztők számára készített SAE 30 monograde motorolaj.




LITER
0,6

Kiváló minőségű fűrész lánckenő olaj és speciális kenőzsírok minden területre.



LITER 1
5
20
210



Eurol Chain Saw Oil AK 150

Motoros és elektromos fűrészgépekhez egyaránt használható lánckenőolaj. Mélyen behatol a láncszemek és a hüvelyek közé, csepegés és szórás nélkül tapad, valamint óv a szennyeződés és porfelhalmozódástól. Adalékai nagymértékű filmréteg erősséget és tapadósságot eredményeznek.

Eurol Calieur grease EP 2

DIN 51502: KP2K-20; ISO-L-XBCIB2

Magasan finomított ásványolajból és lítium-kalcium sűrítőből készülő kopáscsökkentő, oxidáció- és korróziógátló, valamint EP adalékot tartalmazó kenőzsír. Összetétele lehetővé teszi alkalmazását olyan helyeken, ahol a vízállóság mellett a nyomásállóság is követelmény. Alkalmazási hőmérséklettartomány: -20°C és +120 °C között.



0,4 KG

Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3

DIN 51502: KP2.5N-30; ISO-L-XCDIB2.

Lítium-komplex sűrítőből készülő, többcélú kenőzsír, kopáscsökkentő, EP, oxidáció- és korrózió gátló, valamint tapadóképeség-javító adalékokat tartalmaz. Hosszan tartó védelmet és kenést biztosít.



0,4
0,6
20
50
180

Eurol PTFE Complex Grease EP 2

DIN 51502: KP2.5N-30; ISO-L-XCDIB2. Lítium-komplex sűrítőből készülő, többcélú kenőzsír. Kopáscsökkentő, EP, oxidáció- és korrózió gátló, illetve PTFE adalékokat tartalmaz. Megfelelő kenést biztosít fém és eltérő anyagú (fém-műanyag) mozgó alkatrészek között is. Mérsékeltén lágy, szálhúzó kenőzsír. Alkalmazási hőmérséklettartomány: -30°C és +140°C között



0,4
20 KG

Eurol Universal Lithium Grease EP 2

DIN 51502: KP2.5K-20; ISO-L-XBCHB2.5

Magasan finomított ásványolajból és lítium sűrítőből előállított kenőzsír. Összetétele biztosítja a kent felületek megfelelő védelmét. Mérsékeltén lágy, sima, barna színű kenőzsír. Alkalmazási hőmérséklettartomány: -30°C és +110°C között



KG 0,4
0,6

Minőségi termékek széles választékának előállítása és kereskedelme kiváló szolgáltatással.
Az általunk kínált Eurol termékek optimális és biztonságos üzemeltetést garantálnak mindenhol, minden körülmények között.

TERMÉKVÁLASZTÉK

- SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ
- HASZONGÉPJÁRMŰ
- NEHÉZGÉP ÉS TRAKTOR
- MECHANIKUS HAJTÓMŰ
- AUTOMATA HAJTÓMŰ
- MOTORKERÉKPÁR
- VÍZI JÁRMŰ
- TECHNIKAI FOLYADÉKOK
- IPARI KENŐANYAGOK
- HIDRAULIKAOLAJOK
- IPARI HAJTÓMŰ
- KOMPRESSZOR
- FÉMMEGMUNKÁLÁS
- KENŐZSÍROK
- AUTÓÁPOLÁSI TERMÉKEK




MODERN GYÁRTÁSI ESZKÖZÖK

A legjobb minőségű kenőanyagok gyártásához kellő ismeret, lelkesedés és modern gyártási eljárások szükségesek. Az Eurol B.V. Európa egyik legmodernebb eszközeivel rendelkezik. Saját kutatás-fejlesztésüknek, korszerű technológiájuknak és szigorú minőségellenőrzési eljárásaiknak köszönhetően az Eurol B.V. olyan kenőanyagokat állít elő, amely a legjobb teljesítményt biztosítja.



ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG

A legújabb generációs kenőanyagait saját laborukban fejlesztik, tesztelik és elemzik szoros együttműködésben a gépgyártókkal. Annak érdekében, hogy eleget tegyenek a legmagasabb elvárásoknak, az Eurol termékek tisztaságát, tartósságát és állandó minőségét folyamatosan ellenőrzik. A tapasztalat és szakértelem, amelyre a profi motorsportban vagy az üzemi tesztek során tettek szert, lépéselőnybe helyezi az Eurolt a fejlesztésekben és a kenőanyagok tökéletesítésében. Ezért rendelkezik az Eurol a legjobb termékekkel, minden felhasználási területen.



TERMÉKTANÁCSADÁS

Minőségi, megbízható kenőanyagot keres, de versenyképes áron?
Az Eurol speciális termékek széles skáláját kínálja minden felhasználási területhez.
Melyik kenőanyag a legjobb választás az Ön számára?
Az Eurol magyarországi hivatalos forgalmazója a Lavina Szerviz Kft.
speciális szakmai webshopja <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>
vagy szakértő csapata örömmel segít Önnek személyesen is.





40 years
of Quality

Az Eurol B.V. magas minőségű közlekedési és ipari kenőanyagokat állít elő szakemberek és végfelhasználók számára egyaránt.

A folyamatos technológiai fejlesztéseknek köszönhetően az Eurol B.V. Hollandia egyetlen független kenőanyaggyártójaként vezető szerepet tölt be a piacon.

Az Eurol 40 évvel ezelőtt úttörő volt a kenőanyagok területén.

Mára egy dinamikus, modern kenőanyag gyártóvá nőtte ki magát a hazai és nemzetközi piacon egyaránt. A világ több mint 70 országában értékesítik termékeiket. Minden helyzetben a legjobb minőségű kenőanyag kifejlesztésére, gyártására és a felmerülő igények gyors kiszolgálására törekednek.



Johan Pfeiffer Martijn Pfeiffer



EUROL.COM

MAGYARORSZÁGI HIVATALOS FORGALMAZÓ:

LAVINA SZERVIZ KFT. 2600 VÁC SZILASSY U. 1/A WWW.LAVINA.HU +36 27 504 055 OLAJ@LAVINA.HU