

Castrol EDGE 5W-30 C3

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás

A jármű technológia fejlődésével napjaink motorjai még erősebbé és hatékonyabbá váltak. Ennek következtében a motorokban uralkodó effektív középnyomás, a motorok terhelése nagyobb mint valaha volt.

Továbbra is a motorolaj feladata marad az alkatrészek fémes érintkezésének megakadályozása, így az olajfilmnek rendkívül erősnek kell lennie és meg kell őriznie kivételes teljesítőképességét.

Legerősebb és a legkorszerűbb követelményeket teljesítő olajunk, a Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja mindenkor képes legyen a legjobb teljesítményre.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 5W-30 C3 mindazon benzin- és dízelüzemű motorban alkalmazható amelyekhez a gyártó API SN, ACEA C3 vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE 5W-30 C3 széleskörű gyártóművi jóváhagyásokkal rendelkezik, kérjük hogy a használat előtt tanulmányozza autójának kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

*A GM dexos2® jóváhagyású motorolajok teljes mértékben alkalmasak a GM-LL-B-025 és a GM-LL-A-025 jóváhagyású motorolajok kiváltására.

Előnyök

A Castrol EDGE 5W-30 C3 maradéktalanul megfelel a szűk illesztésekkel gyártott, magas fokú védelmet és alacsony viszkozitású olajat igénylő korszerű motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE 5W-30 C3 használatával:

- A motor teljesítménye rövid távokon és hosszú autópályákon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét
- Független tesztekkel igazoltan javul a motor hatékonysága
- A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem biztosítható

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 5W-30 C3
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8524
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.1
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	70
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	173
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	204
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.8

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
dexos2@*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00/ 505 01

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 5W-30 C3
23 Jul 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.castrol.hu>