

## Castrol EDGE 5W-30

gondtalan vezetést nyújtó kifogástalan teljesítmény

### Termékleírás

A **Fluid Strength Technology™** alkalmazásával készült Castrol EDGE motorolajok a Castrol legjobb teljesítményre képes termékcsaládját alkotják. Az egyedi összetevőkből készült motorolaj kenőfilmje rugalmasan képes alkalmazkodni a motor pillanatnyi terheléséhez így széles hőmérsékleti és fordulatszám tartományban képes számottevően mérsékelni az alkatrészek fémes érintkezését.

Castrol EDGE - csekélyebb sűrűdés, nagyobb hasznos teljesítmény.

A Castrol EDGE 5W-30 a korszerű, szűkebb illesztésekkel gyártott, kiterjesztett szervizciklussal üzemelő nagyteljesítményű gépkocsik követelményeinek is teljes mértékben megfelel .

Castrol EDGE 5W-30 tesztekkel igazoltan kifogástalanul terhelhető kenőfilmet biztosít..

Az új technológiával készült motorolaj rugalmasan alkalmazkodik a motor mindenkori igényeihez.

Castrol EDGE. Gondtalan vezetést nyújtó kifogástalan teljesítmény.

### Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 5W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C3 minősítésű SAE 5W-30 vszkozítási osztályú motorolaj használatát javasolja.

A Castrol EDGE 5W-30 rendelkezik a VW csoport kiterjesztett szervizciklussal üzemelő modelljeihez előírt VW 504 00/507 00 jóváhagyással valamint a korábbi VW 503 01 jóváhagyás követelményeinek is megfelel.

A Castrol EDGE 5W-30 a vezető járműgyártók széles körű jóváhagyásaival rendelkezik. Kérjük ellenőrizze a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.



# Előnyök

A Castrol EDGE 5W-30 :

- a legkülönbözőbb üzemtetési feltételek mellett is kifogástalan védelmet biztosít
- használatával a motor teljesítménye rövid és hosszú távú utakon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- független tesztekkel igazoltan hozzájárul az üzemanyagfogyasztás mérsékléséhez
- a gyártók által engedélyezett leghosszabb szervizciklusokhoz is alkalmas

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 5W-30
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.851
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70
viszkozitási index	ASTM D2270	-	169
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	202
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.64

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

Porsche C30

VW 504 00/ 507 00

Fulfills the requirements of the former VW 503 01 specification

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 5W-30

21 Feb 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>