



Termékadatok

Visco 3000 A3/B4 10W-40

Cleanguard motor védelmi technológia

Termékleírás

A Cleanguard motor védelmi technológiával, szintetikus összetevők felhasználásával készült BP Visco 3000 A3/B4 10W-40 motorolaj hosszabb ideig képes magasabb fokú motor tisztaságot biztosítani.

A tiszta motor tovább képes megőrizni kifogástalan teljesítményét, üzembiztossága javul.

A BP Visco motorolajok gyártása során alkalmazott Cleanguard technológia hozzájárul a lerakódások kialakulásának megelőzéséhez, így az olajelosztó csatornák és a motor további tisztaságra érzékeny részei is zavartalanul elláthatják feladataikat.

A Cleanguard technológia eredményeképp számottevően lelassul az égéstermékekből keletkező lerakódások kialakulása így a dugattyúgyűrűk megragadása is megelőzhető.

Alkalmazási terület

A BP Visco 3000 A3/B4 10W-40 mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4, API SL/CF vagy korábbi minősítésű SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A BP Visco 3000 A3/B4 10W-40 a VW csoport VW 501 01/505 00 valamint a Mercedes MB 229.1 jóváhagyású 10W-40-es motorolajat igénylő modelljeihez is alkalmazható.

Előnyök

A BP Visco 3000 A3/B4 10W-40 használatával:

- javul a motor tisztasága.
- a szokásos használati körülmények esetén fokozott védelem érhető el.
- mérséklődik a motor olajfogyasztása.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	BP Visco 3000 A3/B4 10W-40
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.863
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.6
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6730
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	97
viszkozitási index	ASTM D2270	-	156
dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	202
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.00

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01 / 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Visco 3000 A3/B4 10W-40
11 Feb 2013
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út , 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.bp.hu>